

Buzzers et sirènes encastrables / Electronic Audible Signal Devices

**Ronfleur électronique EM contin/pulsé 24**

N° de l'article: 111.000.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 72 mm                       |
| Diamètre                      | 50 mm                       |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Type de fixation              | Montage encastré            |
| Température minimum de servic | -20°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 50 g                        |
| Poids du produit              | 40 g                        |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 25 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 350 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |
| Dans la zone de connexion : 2  |                        |

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Volume (max) à 1m          | 80,0 dB (A)                              |
| Image de signal acoustique | Tonalité continue<br>Tonalité pulsations |
| Fréquence sonore           | 2800 Hz                                  |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h                             |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |
| Conformité UL                | Non |
| Conformité FCC               | Non |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Ronfleur électronique EM contin/pulsé 24

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1) showing a side view and a top view. The side view shows a cylindrical part with a diameter of 50 mm, a total length of 51 mm, and a threaded section of length 45 mm. The top view shows a circular cross-section with a diameter of 22.5 mm and a central hole of diameter 28 mm. The drawing includes dimensions for the threaded section (M22x1,5) and the central hole (8,5 mm). The part is labeled 111.

!

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG · Dürbheimer Straße 15 · D-78604 Rietheim-Weilheim  
Tel +49(0) 74 24 95 57-0 · Fax +49(0) 74 24 95 57-44 · [info@werma.com](mailto:info@werma.com) · [www.werma.com](http://www.werma.com)