

微型安装信标 / 闪烁的光 232

Flashing Beacon EM 24VDC RD



零件号: **232.100.55**



机械参数

高度	80 mm
直径	29 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	红
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	电缆
电缆长度	600 mm
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	75 g
净重[g]	45 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	140 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2

光学参数

光源	氙
光色	红色
光信号图像	爆闪
闪光频率	1.5 Hz
闪光输出	1 J
光学使用寿命	四百万次闪烁 (最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考, 可作修改。

微型安装信标 / 闪烁的光 232

Flashing Beacon EM 24VDC RD

UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。